

# TAKEUCHI®

**DIE LADERAUPE**

**TL 6R**



# TECHNISCHE DATEN TL 6R

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                    |       |
|-----------------------|--------------------|-------|
| Maschinengewicht      | kg                 | 3.530 |
| Bodendruck            | kg/cm <sup>2</sup> | 0,35  |
| Geräuschpegel dB(A)   | LwA                | 103,0 |
| Geräuschpegel dB(A)   | LpA                | 81,0  |
| Standardschaufel      | m <sup>3</sup>     | 0,298 |
| Fahrgeschwindigkeit 1 | km/h               | 7,0   |
| Fahrgeschwindigkeit 2 | km/h               | 10,0  |
| Ausbrechkraft         | kN                 | 26,4  |
| Kipplast              | kg                 | 2.390 |
| Fahrbare Nutzlast     | kg                 | 835   |

## MOTOR

|                             |                 |               |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Typ                         |                 | V2403-CR-TE4B |
| Leistung ISO 9249/SAEJ 1349 | kW/PS           | 46,3/62,9     |
| Drehzahl                    | U/min           | 2.700         |
| Hubraum                     | cm <sup>3</sup> | 2.434         |
| Anzahl der Zylinder         |                 | 4             |
| Kühlwasser                  | l               | 13,0          |
| Motoröl                     | l               | 7,6           |
| Tankinhalt                  | l               | 75,7          |

## HYDRAULIK

|                                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Max. Fördermenge (max. Druck P1 HST) | l/min (MPa) | 66,4 (34,5) |
| Max. Fördermenge (max. Druck P2 HST) | l/min (MPa) | 66,4 (34,5) |
| Max. Fördermenge (max. Druck P3)     | l/min (MPa) | 67,2 (20,6) |
| Max. Fördermenge (max. Druck P4)     | l/min (MPa) | 31,3 (3,6)  |
| Hydrauliktankinhalt                  | l           | 30,0        |

## ABMESSUNGEN

|                               |   |      |       |
|-------------------------------|---|------|-------|
| Max. Hubhöhe                  | A | mm   | 3.730 |
| Max. Überladehöhe             | B | mm   | 2.905 |
| Max. Auskipphöhe              | C | mm   | 2.275 |
| Max. Reichweite               | D | mm   | 560   |
| Schaufelkippwinkel            | E | Grad | 30    |
| Schwenradius vor der Schaufel | F | mm   | 2.095 |
| Heckradius                    | G | mm   | 1.520 |
| Länge Laufwerk                | H | mm   | 1.395 |
| Gesamtlänge ohne Schaufel     | I | mm   | 2.690 |
| Gesamtlänge mit Schaufel      | J | mm   | 3.330 |
| Gesamtbreite ohne Schaufel    | K | mm   | 1.530 |
| Bodenfreiheit                 | L | mm   | 230   |
| Breite Ketten                 | M | mm   | 320   |
| Gesamthöhe                    | N | mm   | 1.975 |
| Höhe Schaufel                 | O | mm   | 505   |
| Breite Schaufel               | P | mm   | 1.600 |

Technische Änderungen vorbehalten.

